

Домофонная система

Каталог ABB-Welcome

ABB-Welcome

Правильный выбор для любых требований. Широкий спектр продуманных решений позволяет воплотить в реальность оптимальную домофонную систему для зданий любого типа. Отсутствие значительных затрат благодаря технике с 2-проводной шиной. Неизменно высококачественные и тщательно подобранные материалы. Это делает систему ABB-Welcome пригодной как для первичного применения в новостройках, так и для интеграции в имеющиеся системы в случае модернизации объектов недвижимости различного типа.





01



02



03



04



05


ABB-Welcome

- 01 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**
- 02 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**
- 03 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**
- 04 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой
- 05 Устройство абонентское, аудио **ABB-Welcome** с дисплеем

ABB-Welcome



01




02



03



04



05



06



07

Единая концепция.

Стремление к гармоничности концепций внутренней отделки и однородности монтажных решений уже сегодня воплощается в реальность компанией ABB / Busch-Jaeger. И это стандарт. Это позволяет выполнять монтаж любых домофонных систем в соответствии с самыми разными стилями оформления жилья. Поэтому ABB-WelcomeTouch и устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой могут быть поставлены в одном из трёх вариантов исполнения: белый матовый, серебристо-алюминиевый и антрацит матовый. Возможные цветовые решения для устройства абонентского ABB-Welcome с дисплеем: белый матовый, серебристо-алюминиевый, антрацит, альпийский белый и белый.

Больше возможностей. В любом исполнении.



08



09



10



11



12



13

ABB-Welcome

- 01 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**, сталь
- 02 Станция вызывная, видео **ABB-Welcome**, сталь, белый матовый
- 03 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**, сталь
- 04 Станция вызывная, аудио **ABB-Welcome**, сталь, белый матовый
- 05 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, белый матовый
- 06 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, серебристо-алюминиевый
- 07 Устройство абонентское **ABB-Welcome Touch**, антрацит матовый
- 08 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, белый матовый
- 09 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, серебристо-алюминиевый
- 10 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с трубкой, антрацит матовый
- 11 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, белый
- 12 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, серебристо-алюминиевый
- 13 Устройство абонентское **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей future® linear, антрацит матовый

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Станция вызывная, аудио, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83401 U-681.
 Для открытого монтажа с 83401 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83101/2-660-515	8300-0-0169	1
-----------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83401 U-681.
 Для открытого монтажа с 83401 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83101/3-660-515	8300-0-0170	1
-----------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
 Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83102/4-660-515	8300-0-0300	1
-----------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
 Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83102/6-660-515	8300-0-0301	1
-----------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, десятиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
 Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83105/10-660-515	8300-0-0302	1
-----------	-------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность сатинированная
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
 Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

НОВИНКА

660 сталь	83105/15-660-515	8300-0-0303	1
-----------	-------------------------	-------------	---



Станция вызывная, видео, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
 Блок громкой связи и модуль с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83121/1-664-515	8300-0-0163	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, видео, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83121/2-664-515	8300-0-0164	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
 Блок громкой связи и модули с подсветкой.
 Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
 Монтажный инструмент прилагается.
 Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
 Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
 Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
 Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
 размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83121/3-664-515	8300-0-0165	1
-------------------	------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Станция вызывная, видео, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-689. Для открытого монтажа с 83403 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83122/4-664-515	8300-0-0296	1/5
-------------------	------------------------	-------------	-----



Станция вызывная, видео, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83403 U-689. Для открытого монтажа с 83403 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83122/6-664-515	8300-0-0297	1/5
-------------------	------------------------	-------------	-----



Станция вызывная, видео, восьмиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83124/8-664-515	8300-0-0298	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, видео, двенадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Видеокамера с автоматическим переключением на дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды для подсветки при съёмке в тёмное время суток. Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67° Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
 Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83124/12-664-515	8300-0-0299	1
-------------------	-------------------------	-------------	---

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Станция вызывная, аудио, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Блок громкой связи и модуль с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83101/1-664-515	8300-0-0158	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83101/2-664-515	8300-0-0159	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83401 U-689. Для открытого монтажа с 83401 AP-689. Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83101/3-664-515	8300-0-0160	1
-------------------	------------------------	-------------	---



Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689. Для открытого монтажа с 83402 AP-689. Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

НОВИНКА

664 белый матовый	83102/4-664-515	8300-0-0292	1
-------------------	------------------------	-------------	---





Станция вызывная, аудио, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета
 Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83402 U-689. Для открытого монтажа с 83402 AP-689. Класс защиты: IP 44
 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм


НОВИНКА

664 белый матовый	83102/6-664-515	8300-0-0293	1
-------------------	------------------------	-------------	---




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Станция вызывная, аудио, десятиклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм		
664 белый матовый	83105/10-664-515	8300-0-0294	1

	Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, поверхность с покрытием белого цвета Блок громкой связи и модули с подсветкой. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Монтажный инструмент прилагается. Для скрытого монтажа с 83404 U-689. Для открытого монтажа с 83404 AP-689. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм		
664 белый матовый	83105/15-664-515	8300-0-0295	1


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	ABB-WelcomeTouch Устройство абонентское переговорное, с дисплеем 17,8 см (7") Видеоизображение на от вызывной станции. Во время разговора можно сделать снимок посетителя и сохранить в памяти устройства. Во время Вашего отсутствия в памяти устройства автоматически сохраняются три фотографии посетителя, звонившего в дверь. С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость звука в режиме громкой связи. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для открытого монтажа. Гнездо для SD-карты для увеличения объёма памяти (сохранение фотоснимков). Размеры дисплея: 17,8 см (7") Разрешение дисплея: 800 x 480 Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С размеры (В x Ш x Г): 155 мм x 218 мм x 29 мм		
624 белый матовый	83220 AP-624-515	8300-0-0155	1
681 антрацит матовый	83220 AP-681-515	8300-0-0156	1
683 серебристо-алюминиевый	83220 AP-683-515	8300-0-0157	1


	Устройство абонентское переговорное, с трубкой Настраиваемая громкость звука в трубке. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для открытого монтажа. Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С размеры (В x Ш x Г): 198 мм x 81 мм x 38 мм		
624 белый матовый	83205 AP-624-515	8300-0-0152	1
681 антрацит матовый	83205 AP-681-515	8300-0-0153	1
683 серебристо-алюминиевый	83205 AP-683-515	8300-0-0154	1


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
 <p>Устройство абонентское аудио переговорное, с дисплеем 1,5" Для интеграции в программы выключателей Busch-Jaeger Монохромный дисплей с подсветкой для отображения важнейших функций (таких как: звонок в дверь, разговор, отключение звука) и меню настроек С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость звука в режиме громкой связи. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для скрытого монтажа в две отдельные монтажные коробки. Размеры дисплея: 3,8 см (1,5") Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С</p>	НОВИНКА			
	83200 U-515	8300-0-0224	1	
 <p>Центральные платы Для устройства абонентского, аудио с дисплеем. Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °С до 40 °С</p>	Busch-Duro 2000 [®] SI			
	НОВИНКА			
	83260-212-515	8300-0-0228	1/18	
	Reflex SI			
	НОВИНКА			
	214 альпийский белый	83260-214-515	8300-0-0229	1/18
	future [®] linear			
	НОВИНКА			
	81 антрацит/черный	83260-81-515	8300-0-0226	1/18
	83 серебристо-алюминиевый	83260-83-515	8300-0-0227	1/18
84 давос/белый	83260-84-515	8300-0-0225	1/18	
	solo [®]			
НОВИНКА				
84 давос/белый	83260-84-515	8300-0-0225	1/18	
	Busch-axcent [®]			
НОВИНКА				
84 давос/белый	83260-84-515	8300-0-0225	1/18	
	carat [®]			
НОВИНКА				
84 давос/белый	83260-84-515	8300-0-0225	1/18	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Системный контроллер Устройство питания и управления системы ABB-Welcome. Для подключения внутренней и внешней шины Для подключения электрического замка (12 V~, 1,6 A или нормально открытый выход 30 V, 3 A). Для включения света или подключение к реле (230 V, 3 A). Настраиваемое время срабатывания открытия двери или. выключения света. номинальное напряжение: 230 V~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 28 V номинальная частота: 50 Гц/60 Гц номинальная мощность: 42 Вт Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 65 мм ширина: 12 TE</p>	НОВИНКА		
	83300-515	8300-0-0197	1
 <p>Дополнительный источник питания Устройство дополнительного питания системы ABB-Welcome для увеличения количества подключаемых устройств абонентских. номинальное напряжение: 230 V~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 28 V номинальная частота: 50 Гц/60 Гц номинальная мощность: 28 Вт Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 65 мм ширина: 8 TE</p>	НОВИНКА		
	83310-515	8300-0-0198	1
 <p>Дополнительный модуль активации Для управления электрическим замком или освещением или реле (нормально открытый выход 230V, 3A). Возможность привязки к вызывной станции. Настройки время включения: разблокировка двери 1сек до 10сек ; свет 1сек до 5 мин. Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 65 мм ширина: 4 TE</p>	НОВИНКА		
	83330-515	8300-0-0195	1/10
<p>Трансформатор для звонка, 12 В AC 1,3 А ¹⁾ Источник питания для электрического открытия двери. 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA номинальное напряжение: 230 V~ номинальная частота: 50 Гц Класс защиты: IP 20 размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE</p>			
	TS 16/4-8-12	2CSM 161 021 R0811	


1) без иллюстрации


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	IP шлюз для панели управления Busch-ComfortTouch Для подключения панели Busch-ComfortTouch к системе ABB-Welcome. Соединительный кабель для Ethernet (RJ-45). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 180 мм x 65 мм ширина: 10 TE		
	НОВИНКА		
	83340-515	8300-0-0199	1


	Этажный видеораспределитель, монтаж на DIN рейку Для распределения видеосигнала при разветвлении проводки (например, в стояке). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE		
	НОВИНКА		
	83320/2-515	8300-0-0192	1/18


	Этажный видеораспределитель, монтаж в распред. коробку. Для распределения видеосигнала при разветвлении проводки (например, в стояке). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 45 мм x 53 мм x 20 мм		
	НОВИНКА		
	83320/2 U-515	8300-0-0193	1/18


	Расширитель видеовызывных станций, монтаж на DIN рейку Для подключения нескольких видео-вызывных станций к системному контроллеру. Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE		
	НОВИНКА		
	83325/2-515	8300-0-0194	1/18

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/2 Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 46 мм		
	НОВИНКА		
681 антрацит/черный	83401 U-681-515	8300-0-0256	1
689 светло-серый	83401 U-689-515	8300-0-0252	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/3 Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 46 мм		
	НОВИНКА		
681 антрацит/черный	83402 U-681-515	8300-0-0257	1
689 светло-серый	83402 U-689-515	8300-0-0253	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 1/4 Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 46 мм		
	НОВИНКА		
681 антрацит/черный	83403 U-681-515	8300-0-0258	1
689 светло-серый	83403 U-689-515	8300-0-0254	1

	Монтажная коробка для скрытой установки, размер 2/3 Для вызывной станции ABB-Welcome. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 46 мм		
	НОВИНКА		
681 антрацит/черный	83404 U-681-515	8300-0-0259	1
689 светло-серый	83404 U-689-515	8300-0-0255	1

	Крепежный комплект для полых стен Для крепления монтажных коробок скрытого монтажа на полую стену.		
	НОВИНКА		
	83511-515	8300-0-0310	1/18

Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 1/х¹⁾
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 133 мм; высота монтажного шаблона для скрытой установки может адаптироваться.


НОВИНКА
83541-515 8300-0-0318


1) без иллюстрации


Монтажный шаблон для установки в нишу, размер 2/х¹⁾
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 233 мм.


НОВИНКА
83542-515 8300-0-0319

1) без иллюстрации


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/2 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 31 мм</p>	НОВИНКА		
	83401 AP-681-515	8300-0-0188	1
681 антрацит/черный	83401 AP-681-515	8300-0-0188	1
689 светло-серый	83401 AP-689-515	8300-0-0184	1


 <p>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/3 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 31 мм</p>	НОВИНКА		
	83402 AP-681-515	8300-0-0189	1
681 антрацит матовый	83402 AP-681-515	8300-0-0189	1
689 светло-серый	83402 AP-689-515	8300-0-0185	1


 <p>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 1/4 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 31 мм</p>	НОВИНКА		
	83403 AP-681-515	8300-0-0190	1
681 антрацит/черный	83403 AP-681-515	8300-0-0190	1
689 светло-серый	83403 AP-689-515	8300-0-0186	1


 <p>Коробка монтажная, для установки на поверхность, размер 2/3 Для открытой установки вызывной станции. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 31 мм</p>	НОВИНКА		
	83404 AP-681-515	8300-0-0191	1
681 антрацит/черный	83404 AP-681-515	8300-0-0191	1
689 светло-серый	83404 AP-689-515	8300-0-0187	1


 <p>Бланк для шильдиков DIN A4</p>	НОВИНКА		
	1799/01-515	8300-0-0313	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p>Одноклавишный модуль Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83140/1-515	8300-0-0178	1


 <p>Двухклавишный модуль Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83140/2-515	8300-0-0179	1

 <p>Трёхклавишный модуль Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83140/3-515	8300-0-0180	1

 <p>Модуль одноклавишный, дополнительный Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83141/1-515	8300-0-0181	1

 <p>Модуль двухклавишный, дополнительный Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83141/2-515	8300-0-0182	1

 <p>Модуль трёхклавишный, дополнительный Запасная часть для вызывных станций. Перфорированная плёнка для надписи прилагается. Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83141/3-515	8300-0-0183	1

 <p>Аудиомодуль Запасная часть для вызывных станций. Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С</p>	НОВИНКА		
	83500-515	8300-0-0234	1

Продукт Арт № Номер заказа Упакова



Модуль камеры
Запасная часть для вызывных станций.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, механически настраиваемый
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

НОВИНКА


83501-515 8300-0-0235 1



Запасная трубка
Для абонентского устройства.
Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С

НОВИНКА

624 белый матовый	83505-624-515	8300-0-0207	1/9
681 антрацит матовый	83505-681-515	8300-0-0208	1/9
683 серебристо-алюминиевый	83505-683-515	8300-0-0209	1/9



Заглушка, размер 1/х
Запасная часть для вызывных станций.
Шириной 135 мм.
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 135 мм x 15 мм

НОВИНКА

660 сталь	83531-660-515	8300-0-0202	1
664 белый матовый	83531-664-515	8300-0-0203	1



Заглушка, размер 2/х
Запасная часть для вызывных станций.
Шириной 235 мм.
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 235 мм x 15 мм

НОВИНКА

660 сталь	83532-660-515	8300-0-0204	1/20
664 белый матовый	83532-664-515	8300-0-0205	1/20



Держатель шильдика
Запасная часть для вызывных станций.
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

НОВИНКА

83161-515 8300-0-0320 1/18

Уплотнительная лента 1)

Запасная часть для вызывных станций.
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С

НОВИНКА

83530-515 8300-0-0206 1/9

1) без иллюстрации




Монтажный инструмент
Запасная часть для вызывных станций.

НОВИНКА

83510-515 8300-0-0201 1/90

Заметки



Контактный адрес:

ООО „АББ“

117861, Москва, Россия
ул. Обручева, 30/1, стр.2
Телефон: +7 (495) 9602200
Телефакс: +7 (495) 9602220

ООО „АББ“

194044, Санкт-Петербург, Россия
ул. Гельсингфорсская, д. 2
Телефон: +7 (812) 3269915
Телефакс: +7 (812) 3269916

ООО „АББ“

620066, Екатеринбург, Россия
ул. Бархотская, 1
Телефон: +7 (343) 3690069
Телефакс: +7 (343) 3690000

ООО „АББ“

450071, Уфа, Россия
ул. Рязанская, 10
Телефон: +7 (347) 2323484
Телефакс: +7 (347) 2323484

ООО „АББ“

350049, Краснодар, Россия
ул. Красных партизан, 495
Телефон: +7 (861) 2211673
Телефакс: +7 (861) 2211610

ООО „АББ“

344065, Ростов-на-Дону, Россия
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел/факс: +7 (863) 2037177

ООО „АББ“

630073, Новосибирск, Россия
пр. Карла Маркса, 47/2
Телефон: +7 (383) 3465719
Телефакс: +7 (383) 3154052

ООО „АББ“

394006, Воронеж, Россия
ул. Свободы, 73
Телефон: +7 (4732) 393160
Телефакс: +7 (4732) 393170

ООО „АББ“

603140, Нижний Новгород, Россия
Мотальный пер., 8
Телефон: +7 (831) 4619102
Телефакс: +7 (831) 4619164

ООО „АББ“

664033, Иркутск, Россия
ул. Лермонтова, 257
Тел/факс: +7 (3952) 563458
Телефакс: +7 (3952) 563459

ООО „АББ“

420061, Казань, Россия
ул. Н.Ершова, д. 1А
Телефон: +7 (843) 2923971
Телефакс: +7 (843) 2793331

ООО „АББ“

443013, Самара, Россия
Московское шоссе, дом 4 „А“
Телефон: +7 (846) 2050311
Телефакс: +7 (846) 2050313

ООО „АББ“

614077, Пермь, Россия
ул. Аркадия Гайдара, 86
Телефон: +7 (342) 2634334
Телефакс: +7 (342) 2634335

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим
официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>