





























	Декоративные обрамления	Цоколи для открытого монтажа	Коробки для открытого монтажа
 <p>Рамка 4 поста вертикальная 2274_</p>	 <p>Обрамление 2200_1</p>  <p>Обрамление 2200_2</p>  <p>Обрамление 2200_3</p>	 <p>Цоколь 2991</p>  <p>Адаптер для трубки 4999</p>  <p>Цоколь 4991</p>  <p>Адаптер для кабель-каналов 4999_2</p>	 <p>Коробка 2 модуля IP55 3291</p>  <p>Коробка 4 модуля IP55 3292</p>  <p>Коробка 6 модулей IP55 3293</p>
 <p>Рамка прямоугольная 3М 2473</p>	 <p>Обрамление 2400_3</p>	 <p>Адаптер для трубки 4999</p>  <p>Цоколь 4993</p>  <p>Адаптер для кабель-каналов 4999_2</p>	 <p>Коробка 2 модуля IP40 3291_1</p>
 <p>Рамка 12 модулей 2474_3</p>	 <p>Обрамление 2400_4</p>	 <p>Цоколь 4994</p>  <p>Цоколь 4994_2</p>  <p>Цоколь 4994_3</p>  <p>Адаптер для трубки 4999_1</p>  <p>Адаптер для кабель-каналов 4999_2</p>	 <p>Коробка 4 модуля IP40 3292_1</p>
 <p>Накладка ZM 1 пост 2672</p>	<p>суппорт на DIN-рейку</p>		 <p>Суппорт на DIN-рейку 2692</p>  <p>Коробка 6 модулей IP40 3293_1</p>


Электромонтажные изделия для винтовой установки и/или при помощи фиксаторов в универсальные установочные коробки.

Блоки в комплекте с встроенной рамкой размером 80 x 80 мм.

Возможность комплектации изделий встраиваемыми механизмами, оснащенными рамками на один, два и больше модулей.

Розетки цельные с накладкой

Механизмы



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Двухполюсная европейская нормальная	2003	ВА ВМ	10 – 16 А / 250 В



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Двухполюсная с боковым заземлением Schuko	2088	ВА ВМ	10 – 16 А / 250 В

Цоколи для открытого монтажа

Цоколи для открытого монтажа со входами, оснащенными эластичными адаптерами различного сечения, для

подсоединения гибких труб соответствующего размера.



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Цоколь 1/2 модуля	2991	ВА ВМ	Для двух механизмов 1 модуль или одного механизма 2 модуля Вырезанные входы с четырех сторон для кабелей или трубок диаметром 10 и 16 мм и миниканалов 10 x 16 мм и 10 x 22 мм Размеры (Д x Ш x В): 68 x 54 x 47 мм



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Цоколь 1 и 2 модуля	4991	ВА ВМ	Для панелей 80 x 80 мм (В x Ш)
Цоколь, 3 модуля	4993	ВА ВМ	Для панелей 80 x 112 мм (В x Ш)
Цоколь, 4 модуля	4994	ВА ВМ	Для панелей 80 x 140 мм (В x Ш)
Цоколь, 8 модулей	4994.2	ВА ВМ	Для панелей 152 x 140 мм (В x Ш)
Цоколь, 12 модулей	4994.3	ВА ВМ	Для панелей 222 x 140 мм (В x Ш)



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Адаптер PG 9-16 для цоколей	4999	ВА ВМ	Подходит для цоколей № 4991 и 4993. Для гибкой трубки согласно DIN 49020
Адаптер PG 9-23 для цоколей	4999.1	ВА ВМ	Подходит для цоколей № 4994, 4994.2 и 4994.3. Для гибкой трубки согласно DIN 49020
Адаптер для каналов цоколей	4999.2	ВА ВМ	Подходит для каналов 10 x 22, 10 x 30 или 20 x 50 мм.

Монтажные изделия, состоящие из встраиваемых элементов одного модуля (22 x 44 мм), которые позволяют выбрать наиболее удобную комбинацию и могут устанавливаться на следующих типах панелей:

- с фиксаторами,
- в монокоробке,
- безвинтовых, для комбинирования,
- на объединительных,
- для мебели,
- для цоколей открытого монтажа,
- для коробок IP40 и IP55,
- для установки на металлоконструкциях.



Выключатели

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2101 <small>Цвет</small> ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2191
Выключатель двухполюсный	2101.2 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2102 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Проходной выключатель	2110 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192

10 A / 250 В

Выключатели со светоиндикатором

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2101.3 <small>Цвет</small> ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2191
Выключатель двухполюсный	2101.4 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2102.3 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Проходной выключатель	2110.3 ВА BM	С подсветкой неоновой лампой См. 2192

10 A / 250 В

Выключатели с контрольной лампой

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2101.5 <small>Цвет</small> ВА BM	Со встроенной неоновой лампой См. 2192
Выключатель двухполюсный	2101.6 ВА BM	Со встроенной неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2102.5 ВА BM	Со встроенной неоновой лампой См. 2191

10 A / 250 В

Клавишные кнопки с н/о контактом

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
С символом звонка	2104 <small>Цвет</small> ВА BM	
С символом освещения	2104.2 ВА BM	

10A / 250 В

Клавишные кнопки с н/о контактом со светоиндикатором

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
С символом звонка	2104.3 <small>Цвет</small> ВА BM	
С символом освещения	2104.4 ВА BM	
С контрольной лампой	2104.5 ВА BM	

Со встроенной неоновой лампой, см.2192
10A / 250 В – подсветка неоновой лампой см. 2191

Лампы неоновые



Наименование	Код	Технические характеристики
Для однополюсных выключателей и кнопок Для двухполюсных выключателей, переключателей и проходных выключателей	2191	Корпус зеленого цвета. Автоматическое подключение
	2192	Корпус красного цвета. Автоматическое подключение
		110 - 220 В

Кнопка со шнурком

Механизм



Наименование	Код	Технические характеристики
Кнопка со шнурком	2148	Цвет
		ВА ВМ
		10 А / 250 В Длина шнура: 1 м

Розетки

Механизмы



Наименование	Код	Технические характеристики
Двухполюсная, стандартная европейская	2103	Цвет
		ВА ВМ
		10 А / 250 В Для вилок с диаметром штырьков 4 мм



Наименование	Код	Технические характеристики
Двухполюсная, стандартная со смещенным гнездом заземления	2106	Цвет
		ВА ВМ
		10 А / 250 В Для вилок с диаметром штырьков 4 мм



Наименование	Код	Технические характеристики
Двухполюсная, стандартная с центральным гнездом заземления	2106.2	Цвет
		ВА ВМ
		10 А / 250 В Для вилок с диаметром штырьков 4 мм



Наименование	Код	Технические характеристики
Двухполюсная, стандартная смешанная	2135	Цвет
		ВА ВМ
		10 - 16 А / 250 В

Разное


Механизмы




Наименование	Код	Технические характеристики
Патрон для предохранителя	2108	Цвет
		ВА ВМ
		16 А / 250 В Для калиброванных предохранителей. Размеры: Ø 6 x 24 мм


Разное

Механизмы

Наименование	Код	Технические характеристики
	Предохранитель 6 А	На 6 А
	Предохранитель 10 А	На 10 А
	Предохранитель 16 А	На 16 А
		Для патронов предохранителей см. 2108 и 2208. Размеры: Ø 6 x 24 мм

Наименование	Код	Технические характеристики
	Заглушка	
	2100	Цвет ВА ВМ

Наименование	Код	Технические характеристики
	Кабельный вывод	
	2107	Цвет ВА ВМ
		С зажимом для кабеля


Наименование	Код	Технические характеристики
	Зуммер	
	2119	Цвет ВА ВМ
		125 – 250 В, 8ВА Регулируемый тон. Звуковая мощность на расстоянии 1 м: 75 дБ

Наименование	Код	Технические характеристики
	Световой сигнализатор КРАСНОЕ стекло ЗЕЛЕНОЕ стекло ПРОЗРАЧНОЕ стекло	
	2180	RJ VD TR
Лампа неоновая типа ВА9S	8180.7 8180.8	250 В со встроенной лампой, тип ВА9S, неоновая Для прозрачного и красного стекла Для зеленого стекла

Розетки телекоммуникационные

Механизмы

Наименование	Код	Технические характеристики
	Розетка телефонная, 4 контакта, соединение при помощи винтов	Разъем RJ11, 4 контакта. Подходит для разъемов с 2 или 4 контактами.
	Розетка телефонная, 6 контактов, соединение при помощи винтов	Разъем RJ11, 6 контактов. Подходит для разъемов с 2, 4 или 6 контактами. Согласно RD 279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT)
	Розетка телефонная, 8 контактов, RJ45, категория 3	Разъем RJ11, 8 контактов, категория 3 S/UNE EN 50173 или ISO 11801. Подходит для разъемов с 8 контактами. Согласно RD 279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT) через RDSI

Наименование	Код	Технические характеристики
	Розетка RJ45, 8 контактов, Категория 5E (улучшенная) UTP	
	2118.5	Цвет ВА ВМ
		Согласно ISO 11801 Для подсоединения см. прилагаемые схемы и размеры

Монтажные изделия, состоящие из встраиваемых элементов двух модулей (44 x 44 мм), которые позволяют выбрать наиболее удобную комбинацию и могут устанавливаться на следующих типах панелей:

- с фиксаторами,
- в монокоробке,
- безвинтовых,
- для комбинирования,
- на объединительных,
- для мебели,
- для цоколей открытого монтажа,
- для коробок IP40 и IP55,
- для установки на металлоконструкциях.



Выключатели

Механизм



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2201	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2191
Выключатель двухполюсный	2201.2	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2202	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Проходной выключатель	2210	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192

10А / 250 В

Выключатели со светоиндикатором

Механизм



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2201.3	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2191
Выключатель двухполюсный	2201.4	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2202.3	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192
Проходной выключатель	2210.3	ВА ВМ	С подсветкой неоновой лампой См. 2192

10А / 250 В

Выключатели с контрольной лампой

Механизм



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
Выключатель однополюсный	2201.5	ВА ВМ	С встроенной неоновой лампой См. 2192
Выключатель двухполюсный	2201.6	ВА ВМ	С встроенной неоновой лампой См. 2192
Переключатель	2202.5	ВА ВМ	С встроенной неоновой лампой См. 2191

10А / 250 В

Клавишные кнопки с н/о контактом

Механизм




Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
С символом звонка	2204	ВА ВМ	
С символом освещения	2204.2	ВА ВМ	

10А / 250 В

Клавишные кнопки с н/о контактом со светоиндикатором

Механизмы



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
С символом звонка	2204.3	ВА ВМ	
С символом освещения	2204.4	ВА ВМ	
С контрольной лампой	2204.5	ВА ВМ	Со встроенной неоновой лампой, см.2192


10А / 250 В – подсветка неоновой лампой см. 2191

Лампы неоновые


Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Для однополюсных выключателей и кнопок</p> <p>Для двухполюсных выключателей, переключателей и проходных выключателей</p>	2191 <small>Цвет</small>	Корпус зеленого цвета. Автоматическое подключение.
	2192 <small>Цвет</small>	Корпус красного цвета. Автоматическое подключение.
110 – 220 В		


Разное


Механизмы

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Держатель для предохранителя</p>	2208 <small>Цвет</small> ВА ВМ	16 А / 250 В Для калиброванных предохранителей. Размеры: Ø 6 x 24 мм

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Предохранитель 6 А</p> <p>Предохранитель 10 А</p> <p>Предохранитель 16 А</p>	6.1 <small>Цвет</small>	На 6 А
	10.1 <small>Цвет</small>	На 10 А
	16.1 <small>Цвет</small>	На 16 А
Для патронов предохранителей см. 2108 и 2208 Размеры: Ø 6 x 24 мм		


Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Заглушка</p>	2200 <small>Цвет</small> ВА ВМ	

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Кабельный вывод</p>	2207 <small>Цвет</small> ВА ВМ	С зажимом для кабеля

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Зуммер</p>	2219 <small>Цвет</small> ВА ВМ	125 – 250 В, 8ВА Регулируемый тон, Звуковая мощность на расстоянии 1 м: 76 дБ

Розетки


Механизмы


Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Двухполюсная, стандартная европейская</p>	2203 <small>Цвет</small> ВА ВМ	10А / 250 В

Розетки

Механизмы

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Двухполюсная с боковым заземлением Schuko	2288	ВА ВМ	10-16А / 250 В

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Двухполюсная с боковым заземлением Schuko с безвинтовыми контактами	2288.6	ВА ВМ	10-16 А / 250 В Быстрое соединение без винтов. К каждой клемме может подсоединяться гибкий кабель сечением 2 x 2,5 мм ² или жесткий кабель сечением 2 x 4 мм ² Сокращает время установки на 40%


Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Двухполюсная с боковым заземлением Schuko и защитными шторками	2288.5	ВА ВМ	10 – 16 А / 250 В С защитными шторками, предупреждающими произвольное касание контактов розетки.

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Двухполюсная с боковым заземлением Schuko для специальных сетей	2288	NA	10 – 16 А / 250 В

Розетки телекоммуникационные

Механизмы

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Розетка телефонная, 4 контакта	2217	ВА ВМ	Разъем RJ11, 4 контакта. Подходит для разъемов с 2 или 4 контактами.
Розетка телефонная, 6 контактов	2217.6	ВА ВМ	Разъем RJ11, 6 контактов. Подходит для разъемов с 2, 4 или 6 контактами. Согласно RD 279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT)
Розетка телефонная, 8 контактов	2217.8	ВА ВМ	Разъем RJ11, 8 контактов, категория 3 S/UNE EN 50173 или ISO 11801. Подходит для разъемов с 8 контактами. Согласно RD 279/1999 (ICT): Розетка для оконечного доступа (BAT) через RDSI

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Розетка RJ45, 8 контактов, категория 5E (улучшенная) UTP	2218.5	ВА ВМ	Согласно ISO 11801 Для подсоединения см. прилагаемые схемы и размеры



Розетки телекоммуникационные

Механизмы

Изображение	Наименование	Код	Технические характеристики
	Система установки при разветвлении Розетка TV-R без фильтра	8150	Также подходит для оконечной розетки.
	Розетка TV-R с фильтром	8150.3	Разделяет теле- и радиосигнал.
	Индуктивная серия: Розетка TV-R проходная Розетка TV-R первоначальная	8150.7 8150.8	Со 2 по 4 С 5 по 9 Сертифицированы для Главного управления телевидения Механизмы подходят для накладок. См. 2250.8
	Розетка TV-R \ SAT одиночная	8151.3	Для установки при звездочной конфигурации (без терминального сопротивления).
	Розетка TV-R \ SAT оконечная	8151.7	конфигурации (без терминального сопротивления).
	Розетка TV-R \ SAT проходная	8151.8	Оконечная розетка для установки при последовательной и каскадной конфигурации. Проходная розетка для установки при последовательной и каскадной конфигурации Механизмы подходят для накладок, см. 2250.1. Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76. Согласно RD 279/1999, Норматив для общественных телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи в закрытых помещениях

Накладки



Изображение	Наименование	Код	Технические характеристики
	Накладка для TV/R розетки	2250.8	Цвет BA BM
	Технические характеристики		
Накладки подходят для механизмов, см. 8150, 8150.3, 8150.7, 8150.8			
	Наименование	Код	Технические характеристики
	TV-R / SAT	2250.1	Цвет BA BM
Технические характеристики			
Накладки подходят для механизмов, см. 8151.3, 8151.7, 8151.8.			

Коммуникационные розетки

Изображение	Наименование	Код	Технические характеристики	Изображение	Наименование	Код
	Наименование	Код	Технические характеристики		Наименование	Код
	Суппорт для разъема RJ45	2018	Для разъемов AMP, BRAND-REX, OPENET-ICS, THT LEVITON, KRONE		Накладка для суппорта 2018 и 2018.8	2218.1
	Наименование	Код	Технические характеристики		Наименование	Код
	Суппорт для разъема RJ45	2018.8	Для разъема AT&T		Накладка для суппорта 2018 и 2018.8	2218.1
					Наименование	Код
					Накладка для 2 суппортов 2018 и 2018.8	2218.2



Накладки для информационных разъемов

Наименование	Код	Технические характеристики
	Накладка разъема SUB-D9	2255.1 <small>Цвет</small> BA BM
	Накладка разъема SUB-D15	2255.2 BA BM
	Накладка разъема SUB-D25	2255.3 BA BM
	Накладка разъема 1 x RJ 45	2255.6 BA BM
	Накладка разъема 2 x RJ 45	2255.8 BA BM
	Накладка разъема IBM-LAN	2255.7 BA BM
	Накладка разъема BNC	2255.5 BA BM
	Накладка разъема BNC/TNC	2255.4 BA BM
		AMP, KRONE, OPENET ICS, BRAND-REX (1) POUYET (1) Ø 11 мм Ø 12,9 мм (1) См. схемы и размеры для определения индексов разъемов, которые можно подсоединять


Светорегулятор

Регулирование интенсивности освещения в соответствии с требованиями различных ситуаций (при просмотре

телевизионных программ, при чтении, просмотре видеоматериалов во время презентаций или совещаний) осуществляется

нажатием на одну кнопку. Кроме того, за счет снижения интенсивности освещения достигается экономия электроэнергии.




Наименование	Код	Технические характеристики
	Электронный светорегулятор	2260 <small>Цвет</small> BA BM Технические характеристики 220-230 В, 50 Гц 40 - 500 Вт 40 - 400 ВА С возможностью управления с 2-х и более мест и подсветкой для ночного времени. См. прилагаемые схемы и размеры.
	Калиброванный предохранитель	F-2A

Выключатель с таймером


Применяется для включения освещения на непродолжительное время (на лестничной площадке при отпирании входной двери или для

того, чтобы подняться по лестнице на свой этаж).



Наименование	Код	Технические характеристики
	Выключатель с таймером	2262 <small>Цвет</small> BA BM 230 В, 50 Гц Таймер: от 9 до 240 сек. Макс. мощность 1000 Вт 1000 ВА cos φ = 0,6 650 ВА для люминесцентных ламп Защитный предохранитель F-6,3 А С дистанционным управлением и подсветкой для ночного времени. См. прилагаемые схемы и размеры.

Звонок Динг-Донг


Наименование	Код	Технические характеристики
	Звонок Динг-Донг	2224 <small>Цвет</small> BA BM 230 В, 50 Гц Согласно нормативу IEC62080 Возможность подсоединения к четырем клавишным кнопкам, с различной мелодией для каждой. Звуковой сигнал мин. 72 дБ (на расстоянии 1м) С клавишной кнопкой - -04,5 обеспечивает подсветку для ночного времени Потребление 14 мА Инструкция со схемой установки прилагается.


Накладки для установки на металлоконструкциях

Специально предназначены для установки на металлические профили, щиты и т.п. На коробках заранее сделаны специальные

легкие надрезы, для облегчения установки коробки в местах, где размер гнезда конструкции меньше размера коробки.




Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Накладка, 1 пост	2671	ВА ВМ	Для 1 одно модульного механизма Размеры 68 x 32 мм Монтажное отверстие 50 x 26 мм Включает плату для монтажа. Специально предназначена для установки на металлическом профиле, ширмах и в местах с ограниченными размерами.

Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Накладка, 2 поста	2671.2	ВА ВМ	Для 2 одно модульных механизмов Размеры 126 x 32 мм Монтажное отверстие 108 x 26 мм Включает плату для монтажа. Специально предназначена для установки на металлическом профиле, ширмах и в местах с ограниченными размерами.

Накладка для мебели

Специально предназначена для установки на мебели, включая элементы оборудования. На коробках заранее сделаны специальные легкие надрезы, для облегчения установки коробки в местах, где размер гнезда конструкции меньше размера коробки.



Наименование	Код	Цвет	Технические характеристики
 Накладка двухмодульная	2672	ВА ВМ	Для 1 двухмодульного механизма Размеры 68 x 54 мм Монтажное отверстие 50 x 49 мм

Суппорт для монтажа на рейке DIN

Специально предназначен для комплектации электрошкафов для монтажа розеток,

светоиндикаторов, регуляторов и других элементов сети.



Наименование	Код	Технические характеристики
 Суппорт двухмодульный	2692	В соответствии с EN 50022 Цвет серый, RAL 7035 Ширина: 53,5 мм Для монтажа механизмов Stylo на рейках DIN в электрошкафах




Коробки IP55 и IP40 для монтажа на поверхность

Выполнены в виде выступающих конструкций, предназначены для установки на поверхностях при степени защиты IP55 (оснащены крышкой, которая позволяет




привести механизм в действие напрямую) и IP40, в соответствии с нормой UNE-20324.



Коробки IP55

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Коробка двухмодульная</p>	3291	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 65 x 88 x 55 мм</p>
 <p>Коробка четырехмодульная</p>	3292	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 130 x 88 x 55 мм</p>
 <p>Коробка шестимодульная</p>	3293	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 195 x 88 x 55 мм</p>

Коробки IP40

Наименование	Код	Технические характеристики
 <p>Коробка двухмодульная</p>	3291.1	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 65 x 88 x 55 мм</p>
 <p>Коробка четырехмодульная</p>	3292.1	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 130 x 88 x 55 мм</p>
 <p>Коробка шестимодульная</p>	3293.1	<p>Рабочая температура : от -20° до +85° C Самогасящийся материал согласно UNE EN 60695-2-1 Цвет серый согласно RAL 7035. Вводы с конусом для труб/кабеля макс. диаметром 20 Размеры: Длина x Ширина x Высота: 195 x 88 x 55 мм</p>

Рамки для универсальной установочной коробки


Рамки с фиксаторами 80 x 80 мм с возможностью встраивать механизмы одного и двух модулей при помощи защелок в универсальные коробки или суппорты. Выполнены из термостойкого материала следующих цветов: белый альпийский и кремво-белый.

Рамки без фиксаторов 80 x 80 мм с возможностью встраивать механизмы одного и двух модулей для установки в металлическом корпусе, зафиксированном при помощи винтов или защелок в универсальные коробки или цоколи. Фиксация панелей в металлическом корпусе производится быстро и без применения винтов. Выполнены из термостойких материалов следующих цветов: белый альпийский и кремво-


белый.




Рамки без фиксаторов

	Наименование	Код	Технические характеристики
		Цвет	
	Рамка для 1 модуля	2271.1	Размеры 80 x 80 мм Для универсальной установочной коробки или цоколя для открытого монтажа № 4991
		BA	
		BM	
	Рамка для 2 модулей	2271.2	
		BA	
		BM	

Рамки с фиксаторами

	Наименование	Код	Технические характеристики
		Цвет	
	Рамка для 1 модуля с фиксаторами	2271.3	Размеры 80 x 80 мм Для универсальной установочной коробки или цоколя для открытого монтажа № 4991
		BA	
		BM	
	Рамка для 2 модулей с фиксаторами	2271.4	
		BA	
		BM	

Дополнительная отделка для рамок (декоративные обрамления), 1 пост


	Наименование	Код	Технические характеристики
		Цвет	
	Альпийский белый	2200.1	Технические характеристики
	Кремво-белый	BA	
	Каштановый		Золото 24 карата
	Медный	MA	
	Золотой	CU	
	Серебряный	OR	
	Титан	PL	
		TT	

Рамки на 2, 3 и 4 поста для комбинирования одно- и двухмодульных механизмов для установки на


металлической раме и фиксирования при помощи винтов или фиксаторов в универсальной коробке. Быстрое

крепление рамок без винтов. Изготовлены из термостойкого материала.


Рамки для горизонтальной установки

	Наименование	Код	Технические характеристики
		Цвет	
	Рамка на 2 поста без фиксаторов	2272.1	Размеры: 80 x 151 мм
	Рамка на 2 поста с фиксаторами	2272.3	
	Рамка на 3 поста без фиксаторов	2273.1	Размеры: 80 x 222 мм
	Рамка на 3 поста с фиксаторами	2273.3	
	Рамка на 4 поста без фиксаторов	2274.1	Размеры: 80 x 293 мм


Рамки для вертикальной установки

	Наименование	Код	Технические характеристики
		Цвет	
	Рамка на 2 поста без фиксаторов	2272	Размеры: 151 x 80 мм
	Рамка на 2 поста с фиксаторами	2272.2	
	Рамка на 3 поста без фиксаторов	2273	Размеры: 222 x 80 мм
	Рамка на 3 поста с фиксаторами	2273.2	
	Рамка на 4 поста без фиксаторов	2274	Размеры: 293 x 80 мм

Дополнительная отделка для рамок на 2 поста

	Наименование	Код	Технические характеристики	
		Цвет		
	Альпийский белый	2200.2	Технические характеристики	
	Кремово-белый			BA
	Каштановый			BM
	Медный			MA
	Золотой			CU
	Серебряный			OR
	Титан			PL TT
			Золото 24 карата	
			Размеры: 89 x 168 мм. Для рамок 80 x 151 мм.	

Дополнительная отделка для рамок на 3 поста

	Наименование	Код	Технические характеристики	
		Цвет		
	Альпийский белый	2200.3	Технические характеристики	
	Кремово-белый			BA
	Каштановый			BM
	Медный			MA
	Золотой			CU
	Серебряный			OR
	Титан			PL TT
			Золото 24 карата	
			Размеры: 89 x 239 мм. Для рамок 80 x 222 мм.	

Рамки для монокоробки (американский стандарт) для установки 1- и 2-модульных механизмов на


металлических рейках и фиксации при помощи винтов в американской коробке или цоколе для открытого

монтажа. Быстрый монтаж без винтов. Изготовлены из термостойкого материала.

Рамки для монокоробки (Американский стандарт)

	Наименование	Код	Технические характеристики	
		Цвет		
	Рамка одномодульная	2471	Технические характеристики	
	Рамка двухмодульная			BA
	Рамка трехмодульная			BM
			Размеры: 80 x 112 мм. Для коробки №499.3 или цоколя для открытого монтажа № 4993	
		2472		
		BA BM		
		2473	BA BM	

Дополнительная отделка для рамок


	Наименование	Код	Технические характеристики	
		Цвет		
	Альпийский белый	2400.3	Технические характеристики	
	Кремово-белый			BA
	Каштановый			BM
	Медный			MA
	Золотой			CU
	Серебряный			OR
	Титан			PL TT
			Золото 24 карата	
			Размеры: 89 x 129 мм. Для рамок 80 x 112 мм.	

Объединительные рамки для установки одно- и двухмодульных механизмов на металлической раме и фиксации

при помощи винтов на коробке для объединительной рамки или цоколе для открытого монтажа. Быстрый монтаж

рамки на металлической раме без винтов. Изготовлены из термостойкого материала.

Объединительные рамки

	Наименование	Код	Технические характеристики	
		Цвет		
	Рамка на 4 модуля	2474	Размеры: 80 x 140 мм.	
	Рамка на 8 модулей			BA
	Рамка на 12 модулей			BM
			Размеры: 222 x 140 мм. Для коробки № 1499 или цоколя для открытого монтажа № 4994	
		2474.2		
		BA BM		
		2474.3	BA BM	

Дополнительная отделка для рамок на 4 модуля

	Наименование	Код		Технические характеристики
		2400.4	Цвет	
	Альпийский белый	2400.4	BA	Золото 24 карата Размеры: 89 x 157 мм. Для рамок 80 x 140 мм.
	Кремово-белый		BM	
	Каштановый		MA	
	Медный		CU	
	Золотой		OR	
	Серебряный		PL	
	Титан		TT	

Дополнительная отделка для рамок на 4 модуля

	Наименование	Код		Технические характеристики
		2771.1	Цвет	
marcos	Рамка для 1 модуля	2771.1	**	Цвета :**
	Рамка для 2 модулей	2771.2	**	BA-белый
	Рамка для 1 модуля с фиксаторами 1 пост	2771.3	**	BM-слоновая кость VO-зеленый оливковый
	Рамка для 2 модулей с фиксаторами 1 пост	2771.4	**	GP-серый
	Рамка на 2 поста без фиксаторов вертикальная	2772	**	
	Рамка на 2 поста без фиксаторов горизонтальная	2772.1	**	
	Рамка на 2 поста с фиксаторами вертикальная	2772.2	**	
	Рамка на 2 поста с фиксаторами горизонтальная	2772.3	**	
	Рамка на 3 поста без фиксаторов вертикальная	2773	**	
	Рамка на 3 поста без фиксаторов горизонтальная	2773.1	**	
	Рамка на 3 поста с фиксаторами вертикальная	2773.2	**	
	Рамка на 3 поста с фиксаторами горизонтальная	2773.3	**	
	Рамка на 4 поста без фиксаторов вертикальная	2774	**	
	Рамка на 4 поста без фиксаторов горизонтальная	2774.1	**	